

WakaFlex®

Il nastro adesivo universale facile e veloce da posare

Wakaflex® è un nastro adesivo universale che previene qualsiasi infiltrazione d'acqua nei punti di giuntura.

Da impiegare per raccordare il manto di copertura con muri, pareti, camini, sfiati, finestre per mansarda, antenne, sistemi anticaduta, compluvi, pannelli solari e fotovoltaici evitando ogni tipo di infiltrazione. Può essere utilizzato con malta e bitume



WakaFlex®
nastro adesivo universale

- ELEVATA RESISTENZA contro raggi UV e sbalzi di temperatura nel tempo (da -40°C a +100°C).
- ELEVATA STABILITÀ CONTRO IL VENTO grazie alla rete di alluminio di alta qualità.
- UNIVERSALE e facile da adattare a qualsiasi forma.
- POSA FACILE e SICURA
- Senza PIOMBO

Estensibile in tutte le direzioni


Superficie in polisobutilene colorata

Armatura in rete in alluminio

Superficie in polisobutilene (crea il processo di vulcanizzazione)

Foglio di protezione della colla butilica da rimuovere in opera

Banda laterale adesiva di colla butilica



Sovrapponendo Wakaflex® su Wakaflex®, il processo di **Vulcanizzazione** garantisce una tenuta prolungata nel tempo

RESISTENTE E DUREVOLE NEL TEMPO

Wakaflex® è composto da una rete di alluminio ricoperta di polisobutilene (PIB) con due bande laterali adesive di colla butilica. La sua superficie consente una durata paragonabile a quella dello zinco o del piombo, ma è molto più flessibile, modellabile e resistente.

UNIVERSALE E FACILE DA ADATTARE A QUALSIASI FORMA

Grazie alla sua composizione e alla colla butilica può essere usato non solo su diversi punti di giuntura (muri, torrette, pareti, ecc.), ma anche per raccordare i pannelli solari alla copertura. Si adatta a qualsiasi profilo di tegola o coppo.



Incollaggio immediato attraverso due nastri butilici.




Ottima adattabilità su ogni profilo di tegola

POSA FACILE E SICURA

Veloce da posare: Wakaflex® dimezza i tempi di posa rispetto ai sistemi tradizionali quali il piombo o la lamiera. Non sono richieste attrezzature specifiche o materiali aggiuntivi; è leggero e si adatta facilmente alle superfici su cui deve essere posato. Non sono richieste saldature, la posa si effettua a freddo.

AMICO DELL'AMBIENTE

Non produce gli effetti collaterali tipici del piombo o del rame come i fumi di saldatura, le polveri nocive o l'inquinamento delle acque.



Disponibile in 3 colori: **Argilla, Testa di moro e Antracite**